

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://biobase.nt-rt.ru/> || bba@nt-rt.ru

Камера морозильная BDF-40V270

-40 °C низкотемпературная морозильная камера
 Дизайн двух комнат подходит для хранения нескольких видов образцов, требующих различной температуры, или некоторых образцов, требующих отдельного хранения. Этот тип морозильников имеет независимый контроль температуры, чтобы помочь вам сохранить как комнату, так и питание. BIOBASE всегда старается поставлять экологически чистые продукты и экономичные и практичные технологии для клиентов.

Модель	BDF-40V270	
Внешний размер (Д * Ш * В) мм	620*600*1750	
Емкость	270L	
Диапазон рабочих температур	-10 °C ~-40 °C	
Точность температуры	1 °C	
Тип	Вертикальный	
Система управления	Микропроцессорное управление и ЖК-дисплей	
Сигнализация	Сигнализация при высоких и низких температурах; Система и датчик аварийного переключения; Аварийная сигнализация; Дверь ajar	
Тип охлаждения	Прямая холодильного оборудования	
Хладагент	R507a, без CFC	
Конденсатор и испаритель	Материал из меди	
Строительство	Структура	Unibody Дизайн моноблок foamin (жесткий полиуретановый изоляционный материал)
	Внутренний материал	Сталь с цветным распылением для модели BDF-40V268/328, Алюминиевый фоновая заставка для фотомоделей BDF-40V270
	Материал внешней части	Холоднокатаная сталь, покрытая антибактериальным покрытием
Двери	Дверь с замком	
С выдвижными ящиками/полки	7 drawers	
Расход	320W	
Блок питания	220V ± 10% В переменного тока, 50/60 Гц	
Вес брутто (кг)	85	
Размер упаковки (Д * Ш * В) мм	750*651*1950	