

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://biobase.nt-rt.ru/> || bba@nt-rt.ru

Камера морозильная BDF-86V540

Подходит для банков крови, больниц, санитарии и борьбы с эпидемией станций, электронной промышленности, Университет laborites, военной промышленности, масштабный пелагический рыбопромысловых компаний.

Модель	BDF-86V100	BDF-86V540	BDF-86V398
Внешние размеры(В*Д*С)мм	1000*720*793	840*918*1984	785*1064*1959
Внутренние Размеры (Ш*Д*С)мм	450*450*500	Верхний:695*600*588 Вниз:695*600*588	440*696*1266
Емкость	100L	540L	398L
Тип	По вертикали		
Темп.диапазон	-10- -86°C		
Датчик темп. Точность	0.1°C		
Система управления	Микропроцессор и управления Светодиодный дисплей с большим экраном		Микропроцессор и управления Жк-дисплей с большим экраном
Звуковые и визуальные сигналы тревоги	Высокая и низкая температура, сбой системы, дверь приоткрытой, Sensorfailure, Низкий заряд аккумуляторной батареи, фильтр блокирует; сбой питания(только для BDF-86V100 и BDF-86V540)		
Тип холодильной установки	Прямой холодильной установки		
Давление хладагента	Подготовка рабочей смеси хладагента		
Компрессор кондиционера	1,	2 комплектов	1,
Конденсатор и испаритель	Из меди		
Строительство	Структура	Создан новый Macbook Pro дизайн, два времени вспенивания технологии, 100~155мм вспенивания короткого замыкания с VIP-+	
	Внутренние материалы	SUS304	
	Внешний материал	Холоднокатаной стали с покрытием с бактериями порошок	
Двери	Запираемые дверцы		
Самоустанавливающееся колесо	4 самоустанавливающиеся колеса .		
Камера с внутренней задней двери	2	4	4
Темп.контрольное отверстие	1,Ф40 мм	1,Ф40 мм	2,Ф40 мм
Потребление энергии	800W	1800W	1000W
Источник питания	220V±10%, 50/60Гц		
Стандартные принадлежности	Принтер температуры, запись 7 дней данные, 72 часов работы от батареи резервного копирования на принтер и контроллер дисплея		
Дополнительный аксессуар	Системы резервного копирования	CO2 резервную систему	
	Стойки для хранения И поля	3 стоек4*3; 3 стоек3*3 63 ящиков	8 стоек:5*5 8 стоек:4*5 360 ящиков
Размер упаковки(В*Д*С)мм	1220*890*1010	990*1100*2230	850*1122*2062мм
Вес брутто	140 кг	360кг	360кг