

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://biobase.nt-rt.ru/> || bba@nt-rt.ru

Камера морозильная BDF-86V936

Подходит для электронной промышленности, университетских лабораторий, военной промышленности и пелажных рыболовных компаний.

Техничесие характеристики

Модель	BDF-86V158	BDF-86V340	BDF-86V936
Внешний размер (Ш * Г * В) мм	700*700*1580	855*1006*1917	1240*1000*2000
Внутренний размер (Ш * Г * В) мм	460*455*800	490*607*1140	1000*700*1335
Емкость	158L	340L	936L
Тип	Вертикальный		
Температура. Диапазон	-40 ~ -86 °C	-60 ~ -86 °C	-40 ~ -86 °C
Темп. Точность	0,1 °C		
Система управления	Микропроцессорное управление и светодиодный дисплей		
Звуковые и Визуальная сигнализация	Высокая и низкая температура, сбой датчика	Высокая и низкая температура, сбой датчика, дверь ajar, сбой питания, ненормальное напряжение, температура окружающей среды ненормальное, низкое напряжение, блокировка фильтра	
Тип охлаждения Хладагент	Прямая холодильного оборудования Смесь хладагента	HFC	
Компрессор	1 комплект	Комплект из 2 предметов	Комплект из 2 предметов

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://biobase.nt-rt.ru/> || bba@nt-rt.ru

Конденсатор и испаритель		Изготовлен из меди	
Строительство	Структура	Unibody Дизайн и моно-сборка вспенивания (жесткий полиуретановый изоляционный материал)	
	Внутренний Материал	SS304	
	Материал внешней части	Холоднокатаная сталь с антибактериальным порошковым покрытием	
Двери		Закрывающиеся двери	
Рицинус		4 роликах	
Камера с внутренней дверью	3	4	4
Полки для ванной	Комплект из 2 предметов	3 предмета в комплекте	3 предмета в комплекте
Темп. Тест порта	1, & phi; 30 мм	2, & phi; 25 мм	1, & phi; 18 мм
Расход	650w	1200w	1600w
Блок питания	AC220V ± 10% В переменного тока, 50/60 Гц		
Стандартные аксессуары	72 часа Резервного копирования батареи для аварийной сигнализации сбоя питания		
Дополнительное хранилище	12 стеллажи для выставки товаров 4*4, 192 коробки		24 стеллажи для выставки товаров, 5*5 см, 600 коробки
Размер упаковки (Ш * Г * В) мм	780*800*1710	935*1070*2128	1350*1080*2150
Вес брутто	155 кг	220 кг	330 кг