

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://biobase.nt-rt.ru/> || bba@nt-rt.ru

Vertical Type Shaking Incubator Single Door Double Door (BJPX-D)

Features:

- * Audio and visual alarm.
- * Power off recovery function.
- * High efficiency servo motor, accurate control speed.
- * Super low speed start, start speed adjustable, over-speed automatic protection.
- * Accessories: Monitor timer(standard accessories); Open the door automatically stop, UV disinfection function, humidity shaker, high temperature shaker(optional accessories).

Model	BJPX-1102D	BJPX-2102D
Controller	PID	
Display	LCD	
Circulation Mode	Forced convection	
Shaking Mode	Rotary shaking	
Drive Mode	Multidimensional drive	
Rotating Speed	20~350rpm(Static culture, reverse rotation or alternate operation)	
Rotating Accuracy	±1rpm	
Vibration Range	Φ26mm, (Can customize φ35(20-250rpm/min), φ50(20-200rpm/min))	
Temp. Range	RT+5~65°C	4~60°C
Temp. Accuracy	±0.1°C	
Temp. Uniformity	±0.5°C(At 37°C)	
Timing Range	0~9999h/min(Can run continuously from time to time)	
Shaking Plate Size	500*360mm	
Shaking Plate Quantity	2pcs	
Max. Capacity	100ml*60 or 250ml*38 or 100ml*60 or 250ml*36 or	

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://biobase.nt-rt.ru/> || bba@nt-rt.ru

Standard Capacity	250ml*24	
Internal Material	Stainless steel	
External Material	Stainless steel	
Refrigerant	/	CFC-Free, R134A
Cooling Consumption	/	250W
Heating Consumption	500W	
Safety Function	Audio and visual alarm for over-temperature; Alarm for over-speeds; Independent over-temperature protector; Shutdown protection for door opening;(Optional accessories); Leakage or over-current protection; Ultraviolet disinfection function (Optional accessories);	
Consumption	600W	850W
Power Supply	AC220V±10%, 50/60Hz(Standard); AC110±10%, 60Hz(Optional)	
Internal Size(W*D*H)(mm)	600*410*630	
External Size(W*D*H)(mm)	700*580*1280	
Package Size(W*D*H)(mm)	825*720*1490	
Gross Weight(kg)	220	