

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://biobase.nt-rt.ru/> || bba@nt-rt.ru

Модель	VJРХ-I-80	VJРХ-I-100	VJРХ-I-150	VJРХ-I-200	VJРХ-I-250	VJРХ-I-300	БДЖРХ-I-400
Емкость (л)	80	100	150	200	250	300	400
Диапазон контроля температуры	0 ~ 60 °С						
Колебание температуры	Нагрев: ±0,5°С; Охлаждение: ±1°С						
Температура Неравномерность Значение	±2°С						
Диапазон времени	0 ~ 9999мин/ч						
Номинальная мощность (Вт)	1000			1200		1400	
Хладагент	R134a					R404a	
Источник питания	Стандарт: 220В, 50/60Гц; Дополнительно: 110 В, 60 Гц						
Рабочее время	Непрерывный						
Внешний размер (мм)	540*580*1100	540*580*1220	590*630*1380	590*660*1530	620*700*1600	660*700*1700	720*760*1800
Размер камеры (мм)	400*370*560	400*370*680	450*420*850	450*450*1000	480*490*1070	520*500*1170	580*540*1270
Размер упаковки (мм)	670*710*1270	670*710*1390	720*760*1550	720*790*1700	750*830*1770	790*830*1870	850*880*1970
Вес брутто (кг)	90	100	120	140	150	160	180
Стандартные аксессуары	Розетка, Свет						
дополнительные аксессуары	USB, печать						
Примечания	* The performance parameter test is under no-load conditions, the ambient temperature is 20°C; the ambient humidity is 50%RH * Cannot be used for long-term refrigeration storage						