Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодра (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Россия (495)268-04-70 Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://biobase.nt-rt.ru/ || bba@nt-rt.ru



Микроскопы лабораторные серии BMS7045

Параметры продукта

Непрерывное масштабирование стерео микроскоп-Biobase Meihua, самая профессиональная лабораторная машина для производства и поставщиком изделий медицинского назначения.

Спецификация		Модель (серия BMS7045)						
	Спецификация	B1	B2	B3	B8L	STL2	T-B1	V-B1
	SZM7045: бинокуляр, 45°, наклон, непрерывный зум-объектив 0.7X-4.5X громкий динамик bluetooth динамик fm- радио динамик 100 мм. Межзрачковое расстояние диапазон регулировки 54 мм ~ 76 мм, в зависимости от степени	√	√	√	V	√		
	двусторонний регулируемый ± 5 диоптрии. SZM-7045TR футболка смотровой головки. 45°, наклон, 360° вращение; Фотографическая камера может быть оборудован с интерфейсом SZM-7045V цифровой смотровой головки, встроенный 3 миллиона пикселей ССD						√	√
Головка замечания	WF10X/20 мм (микрометр) WF15X/15 мм (микрометр) WF20X/10 мм (микрометр)	√ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √
	0.5X/165 мм. 1.5X/45 мм. 2X/30 мм.	V	V	√	V	V	V	V
	А1 фокус кадров, маховик регулируемая резинка, диапазон подъема 50 мм.	V	V	√	V	√	√	V
	А3 промышленный вязка фокусированная рамка 2 (отраслевые)	V	\checkmark	V	$\sqrt{}$	\checkmark	V	V
	В1 колонка плоское основание В2 колонка передачи база, верхний и нижний источник света галогенная лампа 12V15W (регулируемая яркость) В3 колонка большое плоское основание	V	V	V			V	√
	B8L колонна светодиодное основание STL2 универсальных кронштейнов для оружия				V	√		
Otherexternalsources	Кольцевая вспышка/свет/холодный свет освещение	V	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V	√
Photographydevice	Фон для фотосъемки подключен труба на солнечных батареях (с PK bayonet), 3.2X окуляра цифровой зеркальной	V	V	V	V	V	V	V
magingdevice	0.35X/0.5X/1.0XC тип камера подключен трубки	V	\checkmark	V	$\sqrt{}$	\checkmark	V	$\sqrt{}$
5лок питания	AC110/220V ± 10% В переменного тока, 50/60 Гц	V	V	V	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V	V
Такетразмер	Мм	385*240 * 37	500*260 * 37	* 37	510*360 * 30	495*485 * 29	385*240 * 37	370*24 * 47
Вес брутто	Кг	5,08	7,18	5,68	6,08	24,58	5,08	4,87