

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://biobase.nt-rt.ru/> || [bba@nt-rt.ru](mailto:bba@nt-rt.ru)

## Полуавтоматический уплотнитель пластин PS-2



### Особенности для PS-2

- \* Форматирование различных микро-пластин колодцев и тепловых уплотнений
- \* Регулируемая температура уплотнения: 80 - 200 °C
- \* Экран OLED дисплея, высокий свет и отсутствие визуального угла предел
- \* Пластинчатые адаптеры позволяют использовать PCR-пластину или практически любую ANSI-микро-пластину.
- \* Время и температура герметизации могут быть установлены с помощью ручки управления, экрана OLED-дисплея, высокой освещенности и без ограничения визуального угла

Модель PS-2

Регулируемая температура уплотнения 80 ~ 200 °C

Точная температура 1,0°C

Время печати 0.5s~10s, увеличено на 0,1 сек.

Уплотнения Высота плиты от 9 до 48 мм

Совместимые материалы плиты PP (полипропилен), PS (полистирол), PE (полиэтилен)

Совместимые типы пластин

Стандартные плиты SBS, плиты глубокого залегания, плиты ПЦР (форматы с плинтусом, полуплинтусом и без плинтуса)

Потребление 300 Вт

Источник питания AC110/220V±10%,50/60Hz

Внешний размер (L \* D \* H) 370 \* 178 \* 330 мм

Размер пакета (L \* D \* H) 530 \* 320 \* 540 мм

Чистый/брутто Вес 9,6/12 кг