

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://biobase.nt-rt.ru/> || bba@nt-rt.ru

Сушильные печи / инкубаторы (двойного назначения)



Функции:

- * Защита от перегрева.
- * Двухслойное стеклянное смотровое окно
- * Микропроцессорный контроль температуры со светодиодным дисплеем.
- * Внутренняя камера из нержавеющей стали, конструкция с круглым углом, регулируемые полки.

Модель	BOV-D30	BOV -D50	BOV -D70	BOV -D140	BOV -D240
Емкость	30л	50 л	70 л	140 л	240л
Темп. Диапазон	Инкубатор: RT + 5 ~ 80 °C; Сушильная печь: 80 ~ 200 °C				
Темп. Точность	0,1 °C				
Темп. Колебания	± 0,5 °C				
Температура окружающей среды.	5 ~ 40 °C				
Диапазон времени	1 ~ 9999 мин.				
Полки No.	2 шт.				
Потребление	550 Вт	850 Вт	1100 Вт	1500 Вт	2050 Вт
Источник питания	AC110 / 220V ± 10%, 50/60 Гц				
Внутренний размер (Ш * Д * В) мм	340 * 325 * 290	420 * 350 * 350	400 * 375 * 470	450 * 557 * 520	500 * 615 * 720
Внешний размер (Ш * Д * В) мм	490 * 520 * 690	710 * 520 * 520	540 * 550 * 870	600 * 740 * 920	650 * 800 * 1130
Размер упаковки (Ш * Д * В) мм	620 * 630 * 830	810 * 640 * 600	670 * 660 * 1040	730 * 860 * 1080	780 * 920 * 1270
Вес брутто (кг)	55	50	75	85	110