

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://biobase.nt-rt.ru/> || bba@nt-rt.ru

Духовки с принудительной сушкой воздуха (настольного типа)



Функции:

1. Внешний материал: холоднокатаная сталь с антибактериальным порошковым покрытием.
2. Внутренняя камера из нержавеющей стали, конструкция с круглым углом, регулируемые полки.
3. ПИД-регулирование со светодиодным дисплеем
4. Смотровое окно из двухслойного стекла, регулируемая герметичная пряжка.
5. ПИД-регулирование со светодиодным дисплеем.
6. Защита от перегрева.

Модель	BOV-T25F	BOV-T50F	BOV-T105F	BOV-T200F
Емкость	25л	54L	108L	212L
Темп. Диапазон	50 ~ 200 °C			
Темп. Точность	0,1 °C			
Темп. Колебания	± 1 °C			
AmbientTemp.	5 ~ 40 °C			
Диапазон времени	1 ~ 9999 мин.			
Полки No.	2 шт.			
Потребляемая мощность	650 Вт	1000 Вт	1600 Вт	2500 Вт
Источник питания	AC110V / 220V ± 10%, 50/60 Гц			
Внутренний размер (Ш * Д * В) мм	300 * 300 * 280	420 * 370 * 350	550 * 360 * 550	600 * 550 * 645
Внешний размер (Ш * Д * В) мм	580 * 500 * 450	710 * 560 * 530	830 * 610 * 720	880 * 780 * 820
Размер упаковки (Ш * Д * В) мм	710 * 660 * 620	840 * 690 * 700	960 * 720 * 900	1010 * 880 * 940
Вес брутто (кг)	51	66	115	145